

DESCRIPCION

Líquido transparente, penetrante en superficies porosas, para tratamiento de hidrofugación invisible.

PROPIEDADES

- Invisible. No forma película. No altera el aspecto del soporte.
- Partícula muy fina. Alta penetración en el soporte.
- Permeable al vapor de agua. Permite la transpiración del soporte.
- Impide la absorción de agua. Hidrorrepelente.
- Evita la aparición de eflorescencias y mohos.
- Aplicable en superficies con poca adherencia debido a su baja tensión superficial.
- Evita que penetre la suciedad.
- Evita patologías provocadas por los ciclos hielo-deshielo.

• USOS

- Exterior – interior.
- Para protección hidrófuga de superficies absorbentes como hormigón, ladrillo caravista, piedra natural, morteros monocapa, etc.

DATOS TECNICOS

Acabado	Invisible
Naturaleza	Mezcla de silanos-siloxanos y disolventes.
Densidad	0.8 gr./cc.
Sólidos	8%
Rendimiento	1.5 - 2 m ² /lt
Secado	1 hora (depende de temperatura)
Repintado	+ 24h.
COV	Cat(h): 730 g/l (2010) Contenido máximo producto:723 g/l
Limpieza	Disolvente sintéticos 100.

NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogenización.
- Aplicar sobre superficies limpias, secas y consistentes.
- Tratar las grietas y fisuras con una masilla adecuada.
- Aplicar siempre por encima de 5 °C de temperatura ambiente y por debajo de los 35 °C y del 80% de H. R.
- No es recomendable aplicar con tiempo lluvioso ni en superficies expuestas a fuerte insolación.
- SOPORTES NUEVOS :
- Si son de hormigón o cemento, deben estar fraguadas (30 días). Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias extrañas.
- Neutralizar las superficies alcalinas
- En caso de colmatación de los poros es aconsejable lavar mediante chorro de agua a presión o chorro de agua-arena para asegurar la impregnación del producto.
- Aplicar dos capas de SIL-IN hasta saturación del paramento.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO:

- Eliminar totalmente las viejas pinturas.
- Aplicar directamente sobre superficies minerales como las indicadas en soportes nuevos.

APLICACIÓN

	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
1ª MANO	0%	0%	0%
2º MANO	0 %	0%	0%

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

No verter los residuos por el desagüe.

Para mas información consultar FDS

ALMACENAMIENTO

24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre temperatura de 5°C y 35°C.

PRESENTACIÓN

Garrafa de plástico de 25L.

Envase metálico de 4L.,750ML.